

HOCH AKTIVER SPEZIALREINIGER

# RZ TURBO AKTIV GRUNDREINIGER

GRUNDREINIGER ZUR ENTFERNUNG HARTNÄCKIGER VERSCHMUTZUNGEN, FETT, WACHS UND PFLEGEMITTELBSCHICHTUNGEN

**PRODUKTBEschREIBUNG:**

Hoch aktiver Spezialreiniger zur Entfernung von Pflegemittelbeschichtungen, die mit gebräuchlichen Grundreinigern nur teilweise oder nicht entfernbar sind.

**GEEIGNET FÜR:**

- ▶ Werkseitig PUR vergütete Bodenbeläge
- ▶ Mit RZ TURBO PROTECT versiegelte elastische Untergründe
- ▶ PVC
- ▶ CV
- ▶ Linoleum
- ▶ Polyolefinbeläge
- ▶ Kautschuk
- ▶ Natur- und Kunststeinböden



**PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:**

- ▶ Sehr hohe Schmutzlösekraft
- ▶ Entfernt schnell mehrlagige Pflegemittelschichten
- ▶ Sehr hohes Anlösevermögen, leistungsstark und effizient wirkend
- ▶ Auf allen elastischen Bodenbelagsarten einsetzbar
- ▶ GISCODE GG 60 / Grundreiniger, reizend, lösemittelhaltig

**TECHNISCHE DATEN:**

Gebindeart:	KU-Gebinde
Gebindegröße:	5 l
Lagerfähigkeit:	mind. 2 Jahre
Mischungsverhältnis:	ca. 1,5 l/5 l Wasser bis 1:1
Verarbeitungsklima:	Zwischen 18 - 25 °C bei 35 - 65% rel. Luftfeuchtigkeit
pH-Wert:	10

## HINWEIS:

Aufgrund von sehr seltenen aber möglichen Materialunverträglichkeiten unbedingt eine Vorprobe durchführen.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Den Boden mit einem Haarbesen oder einem Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.

## VERARBEITUNG:

- ▶ Gebinde muss vor dem Gebrauch der empfohlenen Raumtemperatur (20°C) entsprechen und gut aufgeschüttelt werden.
- ▶ RZ TURBO AKTIV GRUNDREINIGER je nach Verschmutzungsgrad dosieren (1,5 l / 5 Liter Wasser bis 1:1 Anwendung). Mit dem RZ MICROFASERMOPP gleichmäßig und satt auf die zu reinigende Fläche auftragen. Ca. 15 - 30 min. einwirken lassen, nicht auf der Fläche eintrocknen lassen!
- ▶ Danach mit einer PALLMANN UNO und einem geeignetem Pad\*, ggf. unter erneuter Zugabe von Wasser, im Kreuzgang abfahren.
- ▶ Schmutzflotte mit Nasssauger aufnehmen, gründlich und ausgiebig mit klarem Wasser neutralisieren. Restfeuchte trocknen lassen.

*	Bei nachfolgender Einpflege	Bei nachfolgender Versiegelung
Strukturierte Bodenbeläge/ Noppenbeläge	Schrubbürste	Schrubbürste
Glatte Bodenbeläge/ wenig strukturierte Bodenbeläge	grünes Pad	RZ ABRASIV PAD

Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV und TRGS 617, Gefahren-/ Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, Sicherheitsdatenblatt sowie Produktgruppeninformation und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE GG 60.

## ENTSORGUNG:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Spülwasser und Produktreste sammeln und wiederverwenden. Falls überhaupt erforderlich, Gebinde mit Restinhalt sowie Produktreste als Sonderabfall entsorgen.

## WICHTIGE HINWEISE:

- ▶ Am besten verarbeitbar bei 18 - 25 °C und relativer Luftfeuchtigkeit 35% - 65%. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- ▶ Originalgebinde bei trockener Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen und keinen Temperaturen über 40 °C aussetzen.
- ▶ Angebrochene Gebinde dicht verschließen.
- ▶ Empfindliche Bauteile, Möbel und Türzargen vorab, ggf. durch Abkleben vor Berührung mit Grundreinigerflotte schützen!
- ▶ Regelmäßige Reinigung und Pflege verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der versiegelten Oberfläche.

## ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

GISCODE GG 60 - Grundreiniger, reizend, lösemittelhaltig mit hautresorptiven Stoffen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit