



Eiche Grauwald

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◇ Nur 4,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 181 mm
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,650 m²
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Patentierte 2G Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- & Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/32

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203820	ST3763-03	Swiss Edition SPC, Eiche Grauwald	7640165929834	36



Eiche Gent


- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◇ Nur 4,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 181 mm
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,650 m²
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Patentierte 2G Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- & Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/32

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203821	ST3739-03	Swiss Edition SPC, Eiche Gent	7640165929841	36



Eiche Denver

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◇ Nur 4,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 181 mm
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,650 m²
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Patentierte 2G Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- & Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/32

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203822	ST3632-16	Swiss Edition SPC, Eiche Denver	7640165929858	36



Eiche Posen

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◇ Nur 4,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 181 mm
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,650 m²
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Patentierte 2G Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- & Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/32

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203823	ST2082L-04	Swiss Edition SPC, Eiche Posen	7640165929865	36



Eiche Bruchstein

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◇ Nur 4,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 181 mm
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,650 m²
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Patentierte 2G Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- & Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/32

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203824	ST190L-22	Swiss Edition SPC, Eiche Bruchstein	7640165929872	36



Eiche Ottawa

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◇ Nur 4,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 181 mm
- ◇ Nutzsicht 0,3 mm
- ◇ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,650 m²
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Patentierte 2G Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- & Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/32

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203825	ST0354-17	Swiss Edition SPC, Eiche Ottawa	7640165929889	36