WICANDERS WISE

Technische Daten wood Resist ECO

schwimmende Verlegung			
			1220 x 185 x 10,5 mm
Nutzungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	23
Garantie Wohnbereich		Jahre	25 JAHRE
Nutzungsklasse Objektbereich	ISO 10874	Klasse	33
Garantie Objektbereich		Jahre	CAMANTE 10 JAHRE
Fußbodenheizungseignung			Oberflächentemperatur bis 28° C
Stuhlrolleneignung	EN12529		Тур W
Oberflächenversiegelung			PVC-freie Nutzschicht
	Standard-Test Methode	Einheit	Spezifikation
Allgemeine Eigenschaften EN 14085 + ISO 10582			
Dicke der Kork-Oberschicht	ISO 24342	mm	2,7
Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997	g/m²	9210
Resteindruckverhalten	ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Lichtbeständigkeit	ISO 105-BO2 Methode	Blaumaßstab	≥6
Klassifizierungseigenschaften - ISO 10582 + EN 14085			
Stuhlrollentest	ISO 4918	Effekt	Keine an der Oberfläche feststellbaren Veränderungen, außer eine leichte Veränderung des Aussehens, keine Ablösung sollte feststellbar sein
Verschieben eines Möbelfußes	ISO 16581	Effekt	Keine an der Oberfläche feststellbaren Veränderungen, außer eine leichte Veränderung des Aussehens, keine Ablösung sollte feststellbar sein
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m ² K)/W	≤0,11
Sicherheitsmerkmale - EN14041			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse	DS
Formaldehydemission	EN 717-1	Klasse	E1
Pentachlorophenol (PCP)	EN 14041 (Annex B)	%	PCP frei
Zusätzliche Eigenschaften			
Trittschalldämmung	EN ISO 10140-3:2010	dB (Δ Lw)	17
Raumschall Verbesserung Differenz der Gesamtlautheit	IHD - W - 431	dB (A) %	5,5 8,7/33

 $\label{thm:condens} \textbf{Die WICANDERS WISE} \ Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. \ Die Bedingungen dazu finden Sie unter www.wicanders. der Garantie ausgestattet.$