

Schutzvlies

# UZIN PF 120 CLASSIC

Selbsthaftendes weißes Abdeckvlies mit rutschhemmender Folienoberseite, sowie rutschhemmender Vliesrückseite für Bodenbeläge aller Art

**HAUPTANWENDUNGSBEREICH:**

UZIN PF 120 CLASSIC ist ein multifunktionelles, selbsthaftendes Schutzvlies für Fußböden und Oberflächen. Es dient zum professionellen Schutz während Renovierungsarbeiten. Es ist die ideale Lösung für den kurzzeitigen Schutz von trockenen Belägen wie z. B. elastischen und textilen Bodenbelägen, Parkett und Laminat, Fliesen- und Natursteinbelägen. Auch Dusch- und Badewannen, Küchenarbeitsplatten, sanitäre Anlagen oder auch Treppen können optimal geschützt werden. Durch die spezielle Antirutsch-Beschichtung haftet das Produkt sicher am Fußboden und kann leicht rückstandsfrei entfernt werden. Die wasserdichte Oberfläche schützt die Flächen vor Flüssigkeit jeder Art, kann leicht gereinigt werden und fusselt nicht. UZIN PF 120 CLASSIC ist mehrfach verwendbar.

**GEEIGNET AUF / FÜR:**

- ▶ Versiegelte oder geölte Parkettböden
- ▶ Laminatböden
- ▶ Alle gängigen elastischen Beläge
- ▶ Kurzfloorige oder geschlingte Textilbeläge
- ▶ Nadelvliesbeläge
- ▶ Fliesen- und Natursteinbeläge
- ▶ Kurzzeitig auf Treppen
- ▶ Dusch- und Badewannen
- ▶ Küchen- und Arbeitsflächen
- ▶ Keramik, sanitäre Anlagen



**PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:**

- ▶ Mehrfach verwendbar
- ▶ Gute Fixierung auf dem Untergrund, verringert Sturzgefahr, verhindert Verrutschen
- ▶ Feuchteundurchlässig
- ▶ Abwaschbar, leicht zu reinigen
- ▶ Rückstandsfrei entfernbar



**TECHNISCHE DATEN:**

Gebindeart	Rolle
Gebindegröße	50 m <sup>2</sup>
Farbe	weiß
Flächengewicht	120 g/m <sup>2</sup>
Dicke	2,5 mm
Länge	50 m
Breite	1 m

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund sollte trocken, sauber, glatt und möglichst frei von Staub sein, um eine optimale Haftung und wiederholte Verwendung zu gewährleisten. Staub und Schmutz auf der zu schützenden Fläche können die Klebkraft beeinträchtigen und die Wiederverwendbarkeit von UZIN PF 120 CLASSIC negativ beeinflussen, sowie möglicherweise Schäden an der Oberfläche verursachen.

## VERARBEITUNG:

- ▶ UZIN PF 120 CLASSIC ausrollen, haftende Seite nach unten und durch Reiben, kurzzeitiges Belasten oder Begehen fest auf dem Untergrund anbringen.
- ▶ Abhängig vom Einsatzbereich kann UZIN PF 120 CLASSIC entweder gestoßen oder mit überlappenden Stößen verlegt werden.
- ▶ Vor dem Entfernen von UZIN PF 120 CLASSIC das Schutzvlies entweder durch Absaugen oder Abwischen säubern und trocknen lassen.
- ▶ UZIN PF 120 CLASSIC zur Wiederverwendung, mit der Haftseite nach innen, aufrollen.

## WICHTIGE HINWEISE:

- ▶ Je sauberer die zu schützende Oberfläche vor dem Abdecken ist, desto häufiger kann UZIN PF 120 CLASSIC wiederverwendet werden. Eventuell vorhandener Staub und Schmutz können an der Vliesoberfläche haften bleiben und die Haftung reduzieren.
- ▶ Verschüttete Flüssigkeiten auf dem Schutzvlies sofort aufnehmen. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass keine Flüssigkeit in den Fugen- oder Randbereich unterhalb des Vlies dringt. Hierbei könnten empfindliche Untergründe wie z.B. Parkettböden irreversibel bis zur vollständigen Zerstörung geschädigt werden.
- ▶ UZIN PF 120 CLASSIC ist nicht schnittfest. Schneiden Sie nicht auf dem Abdeckvlies oder legen Sie vorher eine schnittfeste Unterlage auf.
- ▶ Das partielle Abdecken von Oberflächen kann zu Farbveränderungen führen, abhängig von der Art des Untergrundes und des Lichteinflusses. Zur Vermeidung wird empfohlen, Bodenbeläge grundsätzlich vollflächig ab zudecken.
- ▶ Zur Vermeidung von Beschädigungen der Belagsoberfläche ist es unabdingbar, dass die Belagsoberfläche sowie die Vliesrückseite vor der Abdeckung von Schmutz, Sandkörnern oder anderen Fremdstoffen befreit ist.
- ▶ Eine Scherbelastung durch Rollwagen, Gerüste oder ziehen von schweren Gegenständen ist nicht empfehlenswert und gegebenenfalls vorab zu prüfen ob überhaupt funktional. Dies ist insbesondere im Überlappungsbereich zu berücksichtigen.