



Typ <i>Type</i>	Energiespar-Paneel <i>Energy saving panel</i>		
Größe <i>Size</i>	2500 x 480 mm		
Stärke <i>Thickness</i>	20 mm		
Lamellendicke <i>Slat thickness</i>	3 mm		
Lamellenbreite <i>Slat width</i>	24,5 mm		
Abstand zwischen Lamellen <i>Gap between slats</i>	15,5 mm		
Träger <i>Carrier</i>	Isolierschicht <i>Isolation sheet</i> Akustischer Filz <i>Acoustic felt</i>		
Trägerdicke <i>Carrier thickness</i>	17 mm		
Oberflächenmaterial <i>Surface material</i>	Eichenfurnier <i>Oak veneer</i>		
Holzarten <i>Wood species</i>	Quercus sp.		
Struktur <i>Surface</i>	Gebürstet <i>Brushed</i>		
Installationsmethode <i>Installation method</i>	Ultrafest selbstklebend <i>Ultra strong self-adhesive</i>		
Verwendung <i>Use</i>	Innenwände <i>Interior walls</i>		
1 Karton <i>Box</i>		Stück <i>Pieces</i>	1
		m ²	1,2
		kg	5,15
1 Palette <i>Pallet</i>		Kartons <i>Boxes</i>	30
		m ²	36
		kg	154,5
Klassifizierung der Schallabsorption <i>Sound absorption classification</i>	Auf 45 mm Bau- und Mineralwolle <i>On 45 mm construction and mineral wool</i>	-	
	Auf 35 mm Konstruktion und ohne Dämmmaterial <i>On 35 mm construction and no insulation material</i>	-	
	Direkt an der Wand/Decke <i>Directly on the wall/ceiling</i>	D	
Entflammbarkeit <i>Flammability</i>	D-s2,d0		
Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i>	4008.1100		