





<b>Gerflor</b> the flooring group		<b>MIPOLAM EVO</b>	
<b>BESCHREIBUNG</b>			
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	2,0
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	2700
Bahnenbreite	EN ISO 24341	cm	200
Bahnenlänge	EN ISO 24341	m	20
<b>KLASSIFIZIERUNG</b>			
Produktnorm	-	-	ISO 19322 (EN 14565) Homogener elastischer Bodenbelag auf Basis von thermoplastischen Polymeren
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	34-43
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B <sub>f1</sub> s1
Begehaufladung	EN1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130 / BGR 181	Klasse	R10
<b>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</b>			
Maßstabilität	EN ISO 23999	%	≤ 0,40
Trittschallverbesserungsmaß	EN EN ISO 717-2	dB	5
Resteindruck (Norm) Resteindruck (durchschnittl. Messwert)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10 ca. 0,04
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(mK)	0,25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	-	ja, Typ W
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690	-	sehr gut
Wasserdichtheit	EN 13553 Anhang A	-	wasserdicht
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987	-	sehr gute Beständigkeit*
Antibakterielle Aktivität (E.coli - S.aureus - MRSA) **	ISO 22196	-	> 99 % wachstumshemmend
Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus 229E)	ISO 21702	-	99,7 % nach 2 h 99,9 % nach 5 h
Oberflächenvergütung	-	-	EVERCARE™
<b>UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT</b>			
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 10
Zertifikat	-	-	Floorscore® / M1 / Eurofins Indoor Air Comfort Gold / Blauer Engel / Österreichisches Umweltzeichen / Eco2
<b>NACHHALTIGE ENTWICKLUNG</b>			
Zertifikat	Cradle to Cradle Certified™	Level	Silver
<b>CE KENNZEICHNUNG</b>			
<b>CE</b>	EN 14 041		   

\* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

\*\* Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen.



**ZUSAMMENSETZUNG**  
100% REACH-konform  
Phthalatfrei  
ohne PVC  
ohne Weichmacher



**QUALITÄT DER RAUMLUFT**  
Die TVOC-Emissionen sind 100-mal  
niedriger als die Anforderungen  
in den allgemeinen Normen  
(TVOC < 10 µg/m<sup>3</sup> nach 28 Tagen)



**RECYCLING**  
100% recycelbar  
20% Recyclinganteil



**INDOOR AIR COMFORT  
GOLD  
CERTIFIED PRODUCT**



**M1**  
EMMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS



**floor score**  
CERTIFIED BY SCS Global Services



**SILVER**



**BLAUER ENGEL**  
DAS UMWELTZEICHEN  
[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)



**Bewertung  
eco 2  
eco-bau**



**UL  
CERTIFIED**  
ENVIRONMENTAL  
PRODUCT DECLARATION  
ULGREENP



**MADE IN GERMANY**

Cradle to Cradle Certified™ ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Products Innovation Institute.