

RZ PARKETT PFLEGE FÜR GEÖLTE BÖDEN

PFLEGEMITTEL FÜR DEN REGELMÄSSIGEN GEBRAUCH AUF GEÖLTEN PARKETTBÖDEN.

PRODUKTBESCHREIBUNG:

RZ Parkett Pflege für geölte Böden ist ein Pflegemittel für den regelmäßigen Gebrauch auf allen geölten Parkett- und Korkböden. Es verfügt über Bestandteile, die eine rückfettende und rutschhemmende Wirkung erzielen. Dieser Effekt bildet einen nachhaltigen Pflegeschutz. Die Intervalle für Grundreinigung und Nachölen werden verlängert.

GEEIGNET FÜR:

- ▶ Geölte Parkett-, Holz- und Korkböden



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- ▶ Rückfettende Wirkung
- ▶ Nachhaltiger Pflegeschutz

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart:	PE-Flasche
Gebindegröße:	750 ml
Lagerfähigkeit:	24 Monate
Reichweite:	Unterhaltungspflege: ca. 250 ml verdünnt mit 5 l Wasser bis zur Anwendung pur
Mindestverarbeitungstemperatur:	18-25 °C
pH-Wert:	8
Begehbar:	nach Trocknung

HINWEIS:

Den Boden mit einem RZ Feinfasermopp, Haarbesen oder einem Staubsauger von Schmutz und Staub befreien. Bei starken Verschmutzungen auf der Fläche muss eine Grundreinigung durchgeführt werden.

VERARBEITUNG:

Gebinde muss vor dem Gebrauch der empfohlenen Raumtemperatur (20°C) entsprechen und gut aufgeschüttelt werden.

Evtl. Verschmutzungen sind mit RZ PUR Reiniger in einer Verdünnung von 1:20 in Verbindung mit einem RZ Feinfasermopp feucht vorzureinigen.

Ca. 250 ml RZ Parkett Pflege für geölte Böden mit 5 Liter Wasser verdünnen. Bei starker Verschmutzung oder Vergraugung Konzentration erhöhen, ggfs. bis pur anwenden. Mit einem RZ Feinfasermopp gleichmäßig feucht (nicht nass) in einer Arbeitsrichtung (Holzrichtung) aufziehen und trocknen lassen.

Nach Abtrocknung (ca. 1 Stunde) kann die Oberfläche belastet werden.

ENTSORGUNG:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Spülwasser und Produktreste sammeln und wiederverwenden. Falls überhaupt erforderlich, Gebinde mit Restinhalt sowie Produktreste als Sonderabfall entsorgen.

WICHTIGE HINWEISE:

- ▶ Um die Lebensdauer eines geölten Parkettbodens zu verlängern, muss ein regelmäßiges, fachgerechtes Grundreinigen und Nachölen durch einen Fachmann erfolgen. Die genaue Pflegeanweisung und weiterführende Informationen erhalten Sie von Ihrem Parkettleger.
- ▶ Am besten verarbeitbar bei 18 - 25 °C, relative Luftfeuchtigkeit > 35% und < 65 %. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- ▶ Originalgebände bei trockener Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen und keinen Temperaturen über 40 °C aussetzen.
- ▶ Angebrochene Gebinde dicht verschließen.
- ▶ Beim Einsatz unserer Pflegemittel, vor allem auf industriell hergestellten Oberflächen, kann es in seltenen Fällen zu Differenzen der Systeme kommen was sich in einer optischen Beeinträchtigung bzw. in einer verminderten Haftung widerspiegelt. Wir empfehlen daher im Vorfeld eine kleine Musterfläche anzulegen um die Kompatibilität zu prüfen.
- ▶ Frisch geölte Flächen dürfen erst nach Erreichen der Endfestigkeit mit RZ Parkett Pflege für geölte Böden gepflegt werden.
- ▶ Die regelmäßige Pflege mit RZ Parkett Pflege für geölte Böden verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der geölten und gewachsenen Oberfläche.
- ▶ Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 „Parkett und Holzplasterarbeiten“.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.