

Technische Daten **wood Parquet** "Kentucky Standard Collection"

Spezifikation	
Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab Landhausdielen WICANDERS ® „Loc&Fold-System“, 4-seitig gefast / längsseitig gefast ⁽²⁾
Norm	DIN EN 13489 / 2023-09
Holzart	Eiche
Härtegrad (Brinell)	ca. 38 N/mm ²
Feuchtigkeitsgehalt	7 % (± 2 %)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,110 m ² K/W, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung max. 26° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	E1-Klasse (< 0,1 ppm)
Abmessungen	
Länge	1900 / 1830 ⁽³⁾ mm
Breite	190 / 189 ⁽³⁾ mm
Dicke	15 mm
Dicke der Nutzschicht	4,0 mm, mehrere Renovierungen der Deckschicht möglich
Inhalt Paket	8 Dielen / Pack = 2,888 m ² 8 Dielen / Pack = 2,767 m ²⁽³⁾ Kurzlängen vereinzelt möglich
Inhalt Palette	40 Pack / Palette = 115,520 m ² 40 Pack / Palette = 110,680 m ²⁽³⁾
Produkte	
82000118 / RW04242C, "Oklahoma"	Eiche Rustikal 1-Stab, geräuchert, oxidativ natur-geölt, 4-seitig gefast
82000121 / RW04243C, "Dallas"	Eiche Rustikal 1-Stab, geschroppt, oxidativ natur-geölt, 4-seitig gefast
82000125 / RW04244C, "Houston"	Eiche Rustikal 1-Stab, geschroppt, oxidativ weiss-geölt, 4-seitig gefast
82000136 ⁽²⁾ / RW04247D ⁽²⁾ , "New Orleans"	Eiche Natur 1-Stab, gebürstet, weiß gekalkt, oxidativ natur-geölt, längsseitig gefast
82000131 / RW04246C, "Atlanta"	Eiche Rustikal 1-Stab, geräuchert, gebürstet, weiß gekalkt, oxidativ natur-geölt, 4-seitig gefast