

floors@home/20

floors@home/30

Belagsart nach EN ISO 10582	Heterogene Planken/Fliesen, Typ 1	
Anzahl der Farben	30 Planken	58 Planken / 22 Fliesen
Verp.-Einheit/Palette	3,34 m ² /240,48 m ² 600x600 mm: 3,24 m ² /233,28 m ²	
Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874	22	23, 31
Gesamtdicke ISO 24346	2,0 mm	
Dicke der Nutzschicht ISO 24340	0,2 mm	0,3 mm
Oberflächenvergütung	ja/PU	
Angefaste Kanten	nein	ja (dekorabhängig)
Flächengewicht ISO 23997	3,20 kg/m ²	3,51 kg/m ²
Resteindruck ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*	
Dimensionsstabilität ISO 23999	≤ 0,15 %*	
Stuhlrollenbeanspruchung ISO 4918	geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W	
Fußbodenheizung EN 1264-2	geeignet (bis 29°C)	
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1	
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302/ EN 12667	0,02 m ² K/W	
Elektrostatishes Begehverhalten EN 1815	< 2 kV	
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140-3	2 dB	
Lichtechtheit ISO 105-B02	> 7	
Ableitwiderstand EN 1081	> 10 ¹²	
Chemikalienbeständigkeit ISO 26987	gegeben**	
Rutschsicherheit	R9 bis R10 (abhängig vom Dekor bzw. der Oberflächenprägung: Details auf Anfrage)	
Klebstoffempfehlung	gemäß Verlegeanleitung	
Reinigungs- und Pflegeempfehlung	Dr. Schutz	

* Gemittelter Wert

(Stand: 01.01.2023)

** Bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln.

Bitte beachten Sie auch unsere Verlege- sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung.

