

| designatura | | | |
|---|---|----------------------|---|
| Oberflächen |  | | |
| Abmessungen | 1830x185x11,5mm 1220x185x10,5mm | | |
| Garantie Wohnbereich Nutzungsstufe |  20 Jahre / Klasse 23 | | |
| Garantie Objektbereich Nutzungsstufe |  10 Jahre / Klasse 32 | | |
| Allgemeine Eigenschaften | EN 14085 + EN 12104 | | |
| Dimensionsstabilität | EN 14085 / EN 669 | % | ≤ 5 |
| Rohdichte | EN 672 | kg/m ³ | 760 |
| Gewicht je Flächeneinheit | ISO 23997 / EN 430 | g/m ² | 8.000 |
| Resteindruck | ISO 24343-1 / EN 433 | mm | ≤ 0,2 |
| Leistungsmerkmale | EN 649 + EN 14085 | | |
| Stuhlrollentest | EN 425 | | geeignet für Typ W |
| Bewegung von Möbelfüßen | EN 424 | Effekt | Keine sichtbaren Veränderungen |
| Sicherheitsmerkmale | EN 14041 | | |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse | Cfs1 |
| Rutschfestigkeit | EN 13893 | Koeff. | DS |
| Formaldehydemission | DIN EN 717-1/2 | Klasse | E1 |
| Pentachlorphenolgehalt (PCP) | "CEN/TR 14823 (ihd-W 409) " | mg/kg | PCP-frei |
| Zusätzliche Eigenschaften | | | |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN 12667 | (m ² k)/W | 0,102 |
| Trittschalldämmung | ISO 10140-3 / ISO 140-8 | dB (Δ Lw) | 18 |
| Begeherschall | NF S 31 - 074 | dB (L n,e,w) | 86 |
| Fußbodenheizungseignung | | | ja, Warmwasser Oberflächentemperatur bis 27°C" |

cortex

Excellence in Cork

cortex korkvertriebs gmbh

Donaustraße 26 | 90451 Nürnberg | T 0911-9 36 35-0 | F 0911-9 36 35-40 | info@cortex.de | www.cortex.de

